

# CO2 AIR, INC.

## 次世代ドライアイス・リフォーマー DRF-W40HPJ 型 “ カットロス・バンドソー加工・白煙よさようなら。環境にとっても優しい ”

250g/50枚カットなどの危険で熟練と手間のかかる作業から皆様を解放します。カットロスがなく、作業場の床を傷めることもなく、安全でクリーンな作業環境を実現できます。今まで大気中に放出していたCO2を削減し、温暖化防止にも貢献します。



ドライアイスを厚み60mmまでであればお望みの形に成型します。

ペレット製造から自動包装・梱包まで総合的な加工作業の自動化も合理化も可能です。(各種実績、経験あり、ご相談ください)

削減される炭酸ガスの量に応じ、行政より助成金供与、排出権の買い上げなどの温室効果ガス削減メリットが受けられる場合があります。

### 特徴

- 簡単設置(当日運転可能)、迅速なサービス体制
- ワンタッチ操作(日本語カラータッチパネル)
- 各種調整機能、ユーザーフレンドリー仕様
- 温室効果ガス削減機器対象品

### 仕様概要

- 電源: 400V/50/60Hz/3相、200V 単相、60kw
- 外寸: 成型ユニット 2,000L × 2,200W × 1,900H  
油圧ユニット 2,300L × 1,900W × 1,600H
- 重量: 成型ユニット 約 4,000kg 油圧ユニット 約 3,000kg
- 製品寸法: (例) 125L × 50W × 27H 重量 250g
- 製造能力: (例) 250g × 6個/サイクル、6秒/サイクル、600サイクル/時、3600個/時(900kg/hr)
- 製品品質: 密度 1.52 前後 (推力調整可能) 厚み方向のみ寸法調整可能
- 供給ペレット: 直径 3mm ペレット状ドライアイス
- 作動油容量: 約 1,100 リットル ISO VG32 ~ 56 使用
- 安全装置: 安全保護ネット、各種インターロック、(各種特注使用導入可: オプション)



米国 CO2,AIR 社・カナダ Xactics 社  
日本総代理店

株式会社 ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町 595-1

TEL:043(255)5640 FAX:043(255)8780

E-mail:Shiozaki@dryice-service.co.jp

http://dryice-service.co.jp/