

CO₂AIR, INC.

P2-1008 型 ドライアイス・ペレタイザー

CO₂AIR INC社の最も標準的なペレタイザーです。

成型ヘッドを交換することにより 3.2mm から 19.0mm までのドライアイスペレットが製造できます。

信頼性の高い REXROTH 社のポンプを標準で搭載しています。

ドライアイスペレットのオンサイト製造に余裕を持って対応できます。



仕様概要

- 油圧モーター： 25HP
- 電源： 200V / 60 / 50Hz / 3 相 又は、400V / 60 / 50Hz / 3 相
- 制御電源： 24VDC
- 外寸： 2,980L × 1,380W × 2,000H
- 重量： 約 2,000 kg (乾燥重量)
- ペレットサイズ： 3.2mm ,6.35mm, 9.5mm, 14.3mm, 15.6mm, 19.0mm
- 能力： 450 kg / hr (9.5mm ペレット製造時) 標準仕様

供給する原料の条件、排ガス回収条件、製品ペレットのサイズ、硬さ等により異なります。

- 作動油容量： 450 リットル ISO VG46 推奨
- コントロールパネル： 日本語表示タッチパネル
- 高圧ガス保安法対応： KHK 受験設備使用



米国 CO₂AIR 社・カナダ Xactics 社
日本総代理店

株式会社 ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町 595-1

TEL:043(255)5640 FAX:043(255)8780

E-mail:Shiozaki@dryice-service.co.jp

<http://dryice-service.co.jp/>